

iiyama XUB2792HSU-B6 écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir

Marque : iiyama

Code produit: XUB2792HSU-B6

Nom du produit : XUB2792HSU-B6

iiyama XUB2792HSU-B6. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 0,4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir



Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	68,6 cm (27")	Port de câble antivol *	✓
Résolution de l'écran *	1920 x 1080 pixels	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Type HD *	Full HD	Réglage de la hauteur *	✓
Format d'image *	16:9	Hauteur ajustable (max)	15 cm
Technologie d'affichage *	LED	Pivot	✓
Type de panneau *	IPS	Pivotant	✓
Écran tactile *	✗	Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m²	Ajustement de l'inclinaison	✓
Temps de réponse *	0,4 ms	Angle d'inclinaison	5 - 22°
Temps de réponse (MPRT)	0,4 ms	Affichage multilingue à l'écran	Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Portugais, Russe
Surface d'affichage	Mat		
Forme d'écran *	Plat		
Taux de contraste *	1300:1		
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1	Puissance	
Taux de d'actualisation maximal *	100 Hz	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	E
Angle de vision horizontal	178°	Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	Indisponible
Angle de vision vertical	178°	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	17,3 kWh
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs	Consommation électrique typique *	17 W
Pas de pixel	0,311 x 0,311 mm	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,3 W
Domaine de numérisation horizontale	31 - 115 kHz	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Taille visualisable horizontale	59,8 cm	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Taille visualisable verticale	33,6 cm	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Diagonale d'écran (cm)	68,6 cm	Type d'alimentation d'énergie	Interne
DDC/CI	✓	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Couverture sRGB (max)	99%	Poids et dimensions	
Couverture NTSC (normale)	72%	Largeur appareil (support inclus)	612,5 mm
représentation / réalisation			
NVIDIA G-SYNC *	✗		
AMD FreeSync *	✓		

représentation / réalisation		Poids et dimensions	
Technologie sans scintillement	✓	Profondeur (support inclus)	209,5 mm
Technologie Low-Blue-Light	✓	Hauteur (support inclus)	544 mm
multimédia		Poids (avec support)	5,7 kg
Nombre de haut-parleurs	2	Largeur (sans support)	612,5 mm
Puissance évaluée de RMS	4 W	Profondeur (sans support)	209,5 mm
Haut-parleurs intégrés *	✓	Hauteur (sans support)	394 mm
Appareil photo intégré *	✗	Informations sur l'emballage	
Design		Largeur du colis	690 mm
Couleur du produit *	Noir	Profondeur du colis	168 mm
		Hauteur du colis	455 mm
Connectivité		Contenu de l'emballage	
Concentrateur USB intégré *	✓	Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI, DisplayPort
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Durabilité	
Nombre de ports en aval	4	Certificats de durabilité	ErP, TCO
HDMI *	✓	Autres caractéristiques	
Quantité de ports HDMI	1	Commandes d'utilisateur	picture adjust (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), image settings (blue light reducer, sharp&soft, video mode adjust), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), audio settings (volume, mute), OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD rotate, language), extra1 (MBR, AdaptiveSync, USB BC), extra2 (reset, DDC/CI, signal select, HDMI range, opening logo, LED, information)
Quantité d'interface DisplayPorts	1		
Version de DisplayPort	1.4		
Sortie casque audio *	✓		
HDCP	✓		
Ergonomie			
Montage VESA *	✓		
Norme VESA	100 x 100 mm		
Gestion optimisée des câbles	✓		
		Contenu de l'emballage	quick start guide, safety guide
		Poids	5,7 kg
		Largeur	612,5 mm
		Profondeur	209,5 mm
		Panneau de commande	Signal Select / Exit, + / Volume, - / Eco +, Menu , Power
		Certificats de conformité	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Détails techniques			
		Taux de rafraîchissement natif	60 Hz



4948570122592

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.