

ASUS ProArt PA34VCNV écran plat de PC 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD LCD Noir

Marque : ASUS

Famille de produit: ProArt

Code produit: 90LM04A0-B02370

Nom du produit : PA34VCNV

ASUS ProArt PA34VCNV. Taille de l'écran: 86,6 cm (34.1"), Résolution de l'écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: UltraWide Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA. Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir



5 YIL GARANTİ UZATMA ÜRÜN KAYIT SAYFASI



*Ürününüzü kaydetmek için QR kodu okutunuz.

Écran		Connectivité	
Taille de l'écran *	86,6 cm (34.1")	Version de DisplayPort	1.4
Résolution de l'écran *	3440 x 1440 pixels	Sortie casque audio *	✓
Type HD *	UltraWide Quad HD	Sortie de casque	1
Format d'image *	21:9	Casque connection	3,5 mm
Technologie d'affichage *	LCD	HDCP	✓
Type de panneau *	IPS	Version HDCP	2.2
Type de rétro	LED		
Écran tactile *	✗	Réseau	
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m²	Ethernet/LAN	✓
Temps de réponse *	5 ms	Ergonomie	
Surface d'affichage	Mat	Montage VESA *	✓
Forme d'écran *	Incurvé	Norme VESA	100 x 100 mm
Taux de courbure d'écran	3800R	Montage mural	✓
Taux de contraste *	1000:1	Port de câble antivol *	✓
Taux de d'actualisation maximal *	60 Hz	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Angle de vision horizontal	178°	Réglage de la hauteur *	✓
Angle de vision vertical	178°	Hauteur ajustable (max)	13 cm
Nombre de couleurs affichées *	1,073 milliards de couleurs	Pivotant	✓
Pas de pixel	0,2325 x 0,2325 mm	Plage de l'angle d'oscillation	15 - -15°
Taille visualisable horizontale	80 cm	Ajustement de l'inclinaison	✓
Taille visualisable verticale	33,5 cm	Angle d'inclinaison	23 - -5°
Fréquence numérique horizontale	15 - 135 kHz	Puissance	
Fréquence de balayage vertical	48 - 60 Hz	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	F
Prise en charge HDR	✓	Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)		
Couverture sRGB (max)	100%		

représentation / réalisation		Puissance	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	26 kWh
AMD FreeSync *	✗	Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	44 kWh
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	✓	Consommation électrique typique *	26,9 W
Technologie sans scintillement	✓	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Technologie Low-Blue-Light	✓	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
multimédia		Consommation d'énergie (mode économie)	0,5 W
Nombre de haut-parleurs	2	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Puissance évaluée de RMS	4 W	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Haut-parleurs intégrés *	✓	Type d'alimentation d'énergie	Interne
Appareil photo intégré *	✗	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Design		Poids et dimensions	
position de marché *	Conception graphique	Largeur appareil (support inclus)	817,2 mm
Couleur du produit *	Noir	Profondeur (support inclus)	240 mm
Couleurs pieds	Noir	Hauteur (support inclus)	569,2 mm
Connectivité		Poids (avec support)	10,8 kg
Concentrateur USB intégré *	✓	Largeur (sans support)	817,2 mm
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Profondeur (sans support)	91,7 mm
Type de porte USB amont	USB Type-C	Hauteur (sans support)	369,7 mm
Nombre de ports amont	1	Poids (sans support)	7,8 kg
Nombre de ports USB de type C en amont	1	Informations sur l'emballage	
Quantité de ports avals USB de type A	2	Largeur du colis	1080 mm
Quantité de ports avals de type C USB	1	Profondeur du colis	520 mm
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓	Hauteur du colis	1900 mm
Capacité de puissance USB	✓	Poids du paquet	16,3 kg
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	96 W	Type d'emballage	Boîte
HDMI *	✓	Contenu de l'emballage	
Quantité de ports HDMI	2	Support inclus	✓
Version HDMI	2.0	Durabilité	
Quantité d'interface DisplayPorts	2	Conformité à la durabilité	✓
		Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT Silver
Autres caractéristiques			
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)		1	
Détails techniques			
Taux de rafraîchissement natif		60 Hz	



4711387206393



0197105206403



197105206403

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.