

iiyama ProLite XUB2792QSU-B6 écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LED Noir


Marque : iiyama

Famille de produit: ProLite

Code produit: XUB2792QSU-B6

Nom du produit :
XUB2792QSU-B6

iiyama ProLite XUB2792QSU-B6. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 0,4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir



Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	68,6 cm (27")	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Résolution de l'écran *	2560 x 1440 pixels	Réglage de la hauteur *	✓
Type HD *	Quad HD	Hauteur ajustable (max)	15 cm
Format d'image *	16:9	Pivot	✓
Technologie d'affichage *	LED	Angle de rotation	0 - 90°
Type de panneau *	IPS	Pivotant	✓
Écran tactile *	✗	Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m²	Ajustement de l'inclinaison	✓
Temps de réponse *	0,4 ms	Angle d'inclinaison	5 - 22°
Temps de réponse (MPRT)	0,4 ms	Affichage multilingue à l'écran	Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Portugais, Russe
Surface d'affichage	Mat		
Forme d'écran *	Plat	Puissance	
Taux de contraste *	1300:1	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	F
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1	Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	Indisponible
Taux de d'actualisation maximal *	100 Hz	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	22,1 kWh
Angle de vision horizontal	178°	Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	0 kWh
Angle de vision vertical	178°	Consommation électrique typique *	25 W
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,4 W
Pas de pixel	0,233 x 0,233 mm	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Domaine de numérisation horizontale	30 - 147 kHz	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Taille visualisable horizontale	59,7 cm	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Taille visualisable verticale	33,6 cm	Type d'alimentation d'énergie	Interne
Diagonale d'écran (cm)	68,5 cm	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Couverture sRGB (max)	99%	Poids et dimensions	
Couverture NTSC (normale)	72%	Largeur appareil (support inclus)	613,5 mm
représentation / réalisation		Profondeur (support inclus)	209,5 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗		
AMD FreeSync *	✓		
Technologie sans scintillement	✓		
Technologie Low-Blue-Light	✓		

multimédia		Poids et dimensions	
Nombre de haut-parleurs	2	Hauteur (support inclus)	544,5 mm
Puissance évaluée de RMS	4 W	Poids (avec support)	6,1 kg
Haut-parleurs intégrés *	✓	Hauteur (sans support)	394 mm
Appareil photo intégré *	✗	Informations sur l'emballage	
Design		Largeur du colis	690 mm
Couleur du produit *	Noir	Profondeur du colis	168 mm
Connectivité		Hauteur du colis	455 mm
Concentrateur USB intégré *	✓	Poids du paquet	7,9 kg
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Contenu de l'emballage	
Nombre de ports en aval	4	Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI, DisplayPort
HDMI *	✓	Guide de démarrage rapide	✓
Quantité de ports HDMI	1	Durabilité	
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Certificats de durabilité	ErP, TCO
Sortie casque audio *	✓	Autres caractéristiques	
HDCP	✓	Commandes d'utilisateur	picture adjust (contrast, brightness, i-Style colour, ACR, Eco, OD, X-Res technology), image settings (blue light reducer, sharp&soft, video mode adjust), colour settings (gamma, 6-axis, colour temp.), audio settings (volume, mute), OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD rotate, language), extra1 (MBR, AdaptiveSync, USB BC), extra2 (reset, DDC/CI, signal select, HDMI range, opening logo, LED, information)
Ergonomie			
Montage VESA *	✓		
Norme VESA	100 x 100 mm		
Gestion optimisée des câbles	✓		
Port de câble antivol *	✓		
		Contenu de l'emballage	quick start guide, safety guide
		Poids	6,1 kg
		Largeur	613,5 mm
		Profondeur	209,5 mm
		Panneau de commande	Signal Select / Exit, + / Volume, - / Eco +, Menu , Power
		Certificats de conformité	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Détails techniques			
		Taux de rafraîchissement natif	60 Hz



4948570122615

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.