

iivama ProLite XUB2463HSU-B1 écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir

Marque : iivama

Famille de produit: ProLite

Code produit: XUB2463HSU-B1

Nom du produit :
XUB2463HSU-B1

iivama ProLite XUB2463HSU-B1. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 3 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir



Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	60,5 cm (23.8")	Montage mural	✓
Résolution de l'écran *	1920 x 1080 pixels	Gestion optimisée des câbles	✓
Type HD *	Full HD	Port de câble antivol *	✓
Format d'image *	16:9	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Technologie d'affichage *	LED	Réglage de la hauteur *	✓
Type de panneau *	IPS	Hauteur ajustable (max)	15 cm
Écran tactile *	✗	Pivot	✓
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m²	Angle de rotation	90 - 90°
Temps de réponse *	3 ms	Pivotant	✓
Type de mesure du temps de réponse	GTG (Gray to Gray)	Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Surface d'affichage	Mat	Ajustement de l'inclinaison	✓
Forme d'écran *	Plat	Angle d'inclinaison	23 - 5°
Taux de contraste *	1300:1	Affichage multilingue à l'écran	Tchèque, Allemand, Anglais, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1		
Taux de d'actualisation maximal *	100 Hz		
Angle de vision horizontal	178°		
Angle de vision vertical	178°		
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs		
Pas de pixel	0,275 x 0,275 mm		
Domaine de numérisation horizontale	45 - 100 kHz		
Taille visualisable horizontale	52,7 cm		
Taille visualisable verticale	29,6 cm		
Diagonale d'écran (cm)	60,5 cm		
DDC/CI	✓		
Couverture sRGB (max)	96%		
Couverture NTSC (normale)	72%		
représentation / réalisation		Puissance	
AMD FreeSync *	✓	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	B
		Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	Indisponible
		Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	9,2 kWh
		Consommation électrique typique *	9,4 W
		Consommation d'énergie (mode veille) *	0,3 W
		Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
		Tension d'entrée AC	100 - 240 V
		Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
		Type d'alimentation d'énergie	Interne
		Plage d'efficacité énergétique	A à G

représentation / réalisation		Poids et dimensions	
Type AMD FreeSync	FreeSync	Largeur appareil (support inclus)	540 mm
Technologie sans scintillement	✓	Profondeur (support inclus)	209,5 mm
Technologie Low-Blue-Light	✓	Hauteur (support inclus)	492 mm
multimédia		Poids (avec support)	4,9 kg
Nombre de haut-parleurs	2	Largeur (sans support)	540 mm
Puissance évaluée de RMS	4 W	Profondeur (sans support)	209,5 mm
Haut-parleurs intégrés *	✓	Hauteur (sans support)	342 mm
Appareil photo intégré *	✗	Contenu de l'emballage	
Design		Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI
position de marché *	Professionnel	Guide de démarrage rapide	✓
Couleur du produit *	Noir	Durabilité	
Connectivité		Certificats de durabilité	ErP, TCO
Concentrateur USB intégré *	✓	Autres caractéristiques	
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Commandes d'utilisateur	picture adjust (brightness, contrast, i-Style colour, ACR, ECO, OD, X-Res Technology), colour settings (gamma, RGB range, colour temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft), OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, OSD rotate, language), extra (reset, DDC/CI, LED, opening logo, adaptive sync, display information), input select, audio settings (volume, mute)
Nombre de ports en aval	2		
HDMI *	✓		
Quantité de ports HDMI	1		
Quantité d'interface DisplayPorts	1		
Sortie casque audio *	✓		
HDCP	✓		
Ergonomie		Contenu de l'emballage	quick start guide, safety guide
Montage VESA *	✓	Poids	4,9 kg
Norme VESA	100 x 100 mm	Largeur	540 mm
		Profondeur	209,5 mm
		Panneau de commande	Power, Menu, Up / Right / Volume, Down / Left / Eco, Input / Exit
		Certificats de conformité	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
		Détails techniques	
		Taux de rafraîchissement natif	60 Hz



4948570123766

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.