



HP Écran de conférence M27m

Marque : HP

Code produit: 678U8AA#ABB

Nom du produit : Écran de conférence HP M27m

Écran de conférence HP M27m

HP Écran de conférence M27m:

Connectez-vous en toute confiance

Profitez d'une expérience de collaboration inégalée. Avec une webcam de 5 mégapixels, deux micros antibruit et des haut-parleurs intégrés dans un cadre élégant, cet écran FHD de 68,60 cm (27 pouces) vous offre tout ce dont vous avez besoin pour votre quotidien connecté. Conçu pour une grande simplicité d'utilisation, sans faire de compromis sur la qualité, elle saura soigner aussi bien votre image que votre confort lors de chacun de vos appels.

HP Écran de conférence M27m. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir



Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	68,6 cm (27")	Montage VESA *	✓
Résolution de l'écran *	1920 x 1080 pixels	Norme VESA	100 x 100 mm
Type HD *	Full HD	Port de câble antivol *	✓
Format d'image *	16:9	Réglage de la hauteur *	✓
Type de panneau *	IPS	Hauteur ajustable (max)	10 cm
Écran tactile *	✗	Pivotant	✓
Luminosité de l'écran (maximum)	300 cd/m²	Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Temps de réponse *	5 ms	Ajustement de l'inclinaison	✓
Forme d'écran *	Plat	Angle d'inclinaison	-5 - 23°
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)	Puissance	
Taux de contraste *	1000:1	Consommation électrique typique *	30 W
Rapport de contraste (dynamique)	8000000:1	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Taux de d'actualisation maximal *	75 Hz	Consommation (max)	130 W
Angle de vision horizontal	178°	Conditions environnementales	
Domaine de numérisation horizontale	30 - 85 kHz	Température d'opération	5 - 35 °C
Fréquence de balayage vertical	48 - 75 Hz	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Taille visualisable horizontale	59,8 cm	Poids et dimensions	
Taille visualisable verticale	33,6 cm	Largeur appareil (support inclus)	612 mm
Dureté de la surface	3H	Profondeur (support inclus)	211,4 mm
Norme de gamme de couleurs	sRGB	Hauteur (support inclus)	544 mm
Palette de couleurs	99%	Poids (avec support)	7,3 kg
représentation / réalisation		Largeur (sans support)	612 mm
Technologie sans scintillement	✓	Profondeur (sans support)	48,2 mm
Technologie Low-Blue-Light	✓	Hauteur (sans support)	413 mm
		Informations sur l'emballage	
		Largeur du colis	692 mm
		Profondeur du colis	220 mm
		Hauteur du colis	469 mm

multimédia		Informations sur l'emballage	
Nombre de haut-parleurs	2	Poids du paquet	11,3 kg
Puissance évaluée de RMS	4 W	Durabilité	
Haut-parleurs intégrés *	✓	Certificats de durabilité	ENERGY STAR, TCO
Mégapixel	5 MP	Technologies et matériaux durables	85 % de plastique recyclé post-consommation; Faible teneur en halogène; La caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont produites à 100 % de manière durable et recyclable; Contient du plastique recyclé issu de déchets récupérés dans l'environnement
Appareil photo intégré *	✓		
Design			
position de marché *	Professionnel		
Couleur du produit *	Noir		
Connectivité		Empreinte carbone	
Concentrateur USB intégré *	✓	Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	160
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	133
Type de porte USB amont	USB Type-A	Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	3
Nombre de ports amont	2	Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	4
Nombre de ports USB de type C en amont	1	Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e)	18
HDMI *	✓	Autres caractéristiques	
Quantité de ports HDMI	1	Pays d'origine	Chine
Version HDMI	1.4	Poids	7,3 kg
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Hauteur	413 mm
Version de DisplayPort	1.2	Largeur	612 mm
Sortie casque audio *	✓	Profondeur	48,2 mm
Casque connection	3,5 mm	Type d'adaptateur secteur fourni	196548350476
HDCP	✓		



0196548350476



196548350476

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.