

# iivama ProLite T2755MSC-B1 écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Écran tactile Dessus de table Noir

Marque : iivama

Famille de produit: ProLite

Code produit: T2755MSC-B1

Nom du produit : T2755MSC-B1

iivama ProLite T2755MSC-B1. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA. Couleur du produit: Noir



| Écran                                  |                                 | Ergonomie                                       |                                                                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille de l'écran *                    | 68,6 cm (27")                   | Gestion optimisée des câbles                    | ✓                                                                                                 |
| Résolution de l'écran *                | 1920 x 1080 pixels              | Port de câble antivol *                         | ✓                                                                                                 |
| Type HD *                              | Full HD                         | Type d'emplacement de verrouillage de câble     | Kensington                                                                                        |
| Format d'image *                       | 16:9                            | Ajustement de l'inclinaison                     | ✓                                                                                                 |
| Technologie d'affichage *              | LED                             | Angle d'inclinaison                             | 5 - 90°                                                                                           |
| Type de panneau *                      | IPS                             | Affichage à l'écran (OSD)                       | ✓                                                                                                 |
| Type de rétro                          | LED                             | Affichage multilingue à l'écran                 | Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Portugais, Russe |
| Écran tactile *                        | ✓                               | Nombre de langues OSD                           | 7                                                                                                 |
| Type d'écran tactile                   | Dessus de table                 | <b>Puissance</b>                                |                                                                                                   |
| Technologie écran tactile              | Technologie capacitive projetée | Classe d'efficacité énergétique (SDR) *         | E                                                                                                 |
| Technologie tactile                    | Plusieurs pressions             | Classe d'efficacité énergétique (HDR) *         | Indisponible                                                                                      |
| Nombre de points de contact simultanés | 10                              | Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures * | 20,6 kWh                                                                                          |
| Luminosité de l'écran (maximum)        | 400 cd/m²                       | Consommation électrique typique *               | 30 W                                                                                              |
| Luminosité de l'écran (typique)        | 400 cd/m²                       | Consommation d'énergie (mode veille) *          | 0,7 W                                                                                             |
| Luminosité de l'écran                  | 360 cd/m²                       | Consommation électrique (arrêt)                 | 0,3 W                                                                                             |
| Temps de réponse *                     | 5 ms                            | Tension d'entrée AC                             | 100 - 240 V                                                                                       |
| Type de mesure du temps de réponse     | GTG (Gray to Gray)              | Fréquence d'entrée AC                           | 50/60 Hz                                                                                          |
| Surface d'affichage                    | Mat                             | Type d'alimentation d'énergie                   | Interne                                                                                           |
| Forme d'écran *                        | Plat                            | Plage d'efficacité énergétique                  | A à G                                                                                             |
| Taux de contraste *                    | 1000:1                          | <b>Poids et dimensions</b>                      |                                                                                                   |
| Taux de d'actualisation maximal *      | 60 Hz                           | Largeur appareil (support inclus)               | 614 mm                                                                                            |
| Angle de vision horizontal             | 178°                            | Profondeur (support inclus)                     | 49 mm                                                                                             |
| Angle de vision vertical               | 178°                            | Hauteur (support inclus)                        | 364,5 mm                                                                                          |
| Nombre de couleurs affichées *         | 16,2 millions de couleurs       | Poids (avec support)                            | 5,8 kg                                                                                            |
| Pas de pixel                           | 0,311 x 0,311 mm                | <b>Informations sur l'emballage</b>             |                                                                                                   |
| Domaine de numérisation horizontale    | 30 - 83 kHz                     | Largeur du colis                                | 710 mm                                                                                            |
| Taille visualisable horizontale        | 59,7 cm                         | Profondeur du colis                             | 130 mm                                                                                            |
| Taille visualisable verticale          | 33,6 cm                         | Hauteur du colis                                | 460 mm                                                                                            |
| Diagonale d'écran (cm)                 | 68,6 cm                         |                                                 |                                                                                                   |
| DDC/CI                                 | ✓                               |                                                 |                                                                                                   |
| Dureté de la surface                   | 7H                              |                                                 |                                                                                                   |
| Profondeur de couleurs                 | 8 bit                           |                                                 |                                                                                                   |

| représentation / réalisation          |                       | Informations sur l'emballage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| NVIDIA G-SYNC *                       | ✗                     | Poids du paquet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,3 kg                                                                  |
| AMD FreeSync *                        | ✗                     | Longueur du câble USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,5 m                                                                   |
| Technologie sans scintillement        | ✓                     | Contenu de l'emballage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |
| Technologie Low-Blue-Light            | ✓                     | Support inclus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ✓                                                                       |
| Interférence de la paume              | ✓                     | Câbles inclus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Secteur, USB, HDMI                                                      |
| multimédia                            |                       | Adaptateur secteur fourni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓                                                                       |
| Nombre de haut-parleurs               | 2                     | Guide de démarrage rapide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓                                                                       |
| Puissance évaluée de RMS              | 2 W                   | Manuel d'utilisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ✓                                                                       |
| Haut-parleurs intégrés *              | ✓                     | Longueur du câble HDMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,5 m                                                                   |
| Appareil photo intégré *              | ✗                     | Longueur du câble d'alimentation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,8 m                                                                   |
| Design                                |                       | Durabilité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |
| position de marché *                  | Professionnel         | Conformité à la durabilité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓                                                                       |
| Couleur du produit *                  | Noir                  | Certificats de durabilité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ErP                                                                     |
| Châssis avant                         | Noir                  | Autres caractéristiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |
| Couleurs pieds                        | Noir                  | All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.                                                                                                                                                                                           |                                                                         |
| Connectivité                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
| Concentrateur USB intégré *           | ✓                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
| Version du concentrateur USB          | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Systèmes d'exploitation compatibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |
| Nombre de ports en aval               | 2                     | Précision de positionnement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 mm                                                                    |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2                     | Picture adjust (brightness, contrast, i-Style Color, adv. contrast, ECO, OverDrive, X-Res technology), color settings (gamma, RGB range, color temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft), OSD (horizontal pos., vertical pos., OSD time, OSD background, language, display information), extra (reset, DDC/CI, signal select, volume, mute, opening logo, led, touch switch) |                                                                         |
| Port tactile USB                      | ✓                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
| HDMI *                                | ✓                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
| Quantité de ports HDMI                | 1                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
| Quantité d'interface DisplayPorts     | 1                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
| Sortie audio                          | ✓                     | Commandes d'utilisateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |
| Sortie casque audio *                 | ✓                     | Luminosité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 360 cd/m²                                                               |
| Sortie de casque                      | 1                     | Contenu de l'emballage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | spiral tube                                                             |
| HDCP                                  | ✓                     | Zone d'affichage active (l x h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 597 x 336 mm                                                            |
| Entrée DC                             | ✓                     | Mode tactile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | stylus, finger, glove (latex)                                           |
| Ergonomie                             |                       | Nombre de ports USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                       |
| Montage VESA *                        | ✓                     | Poids                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,8 kg                                                                  |
| Norme VESA                            | 100 x 100 mm          | Hauteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 364,5 mm                                                                |
|                                       |                       | Largeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 614 mm                                                                  |
|                                       |                       | Profondeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 49 mm                                                                   |
|                                       |                       | Panneau de commande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Press/enter, right/volume, left/eco/exit, up/signal select, down, power |
|                                       |                       | Certificats de conformité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REACH, RoHS, WEEE                                                       |
|                                       |                       | Temps moyen entre pannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50000 h                                                                 |
|                                       |                       | Détails techniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |
|                                       |                       | Taux de rafraîchissement natif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 Hz                                                                   |



4948570122974

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.