


GIGABYTE B650 EAGLE AX Carte mère

Marque : GIGABYTE
Code produit: B650 EAGLE AX
Nom du produit : B650 EAGLE AX Carte mère

AMD Ryzen série 9000, VRM 12+2+2 phases, jusqu'à 7600 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN GbE, WIFI 6E, USB 3.2 Gen 2

GIGABYTE B650 EAGLE AX Carte mère:

Améliorez votre expérience informatique avec les séries de cartes mères renommées de GIGABYTE : AORUS, AERO et GIGABYTE. Dotées de designs innovants et de fonctionnalités avancées, ces cartes offrent des performances et une fiabilité exceptionnelles. Que vous soyez un joueur, un créateur de contenu ou un professionnel, nos séries répondent à vos besoins, en garantissant une qualité sans compromis et une technologie de pointe.



Processeur		Réseau	
Fabricant de processeur *	AMD	Ethernet/LAN	✓
Socket de processeur (réceptable de processeur) *	Emplacement AM5	Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Processeurs compatibles *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Contrôleur de réseau local (LAN)	Realtek RTL8111H
		Wifi *	✓
Prise en charge des douilles du processeur	Emplacement AM5	Norme Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
		Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Mémoire		Modèle de contrôleur WLAN	Realtek RTL8852CE
Types de mémoire pris en charge *	DDR5-SDRAM	Bluetooth	✓
Nombre de logements pour mémoire *	4	Modèle du Bluetooth	5.3
Type de support (slot)	DIMM	Caractéristiques	
Canaux de mémoire	Double canal	Carte mère chipset *	AMD B650
Compatibilité ECC	Non-ECC	Puce audio	Realtek ALC897
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	7600,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5600,5200,4800,4400 MHz	Canaux de sortie audio *	7.1 canaux
Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max)	7600 MHz	Couleur du produit	Marron
Mémoire interne maximale *	256 Go	Surveillance du bon fonctionnement PC	Ventilateur, Temperature, Tension, Water cooling
Mémoire sans tampon	✓	composant pour *	PC
Mémoire interne maximale par emplacement	64 Go	Élément de forme de carte mère *	ATX
Contrôleur de stockage		famille de composant de produits *	AMD
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD	Type de source d'alimentation	ATX
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge *	M.2, SATA III	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Nombre de disque dur supporté	4	Connecteurs d'extension	
Nombre d'unités de stockage pris en charge	7	PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x)	3
Support RAID	✓	Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x)	1
Niveaux RAID	0, 1, 10	Nombre d'emplacements M.2 (M)	3

Graphique		Connecteurs d'extension	
Technologie de Traitement en parallèle *	Non pris en charge	1ère plus grande taille de clé M.2	25110
Résolution maximale	4096 x 2160 pixels	1ère génération de M.2 PCI Express	5.0
HDCP	✓	2e plus grande taille de clé M.2	22110
Version DirectX	12.0	2e génération de M.2 PCI Express	4.0
Discret support graphique	✓	3e plus grande taille de clé M.2	22110
		3e génération de M.2 PCI Express	4.0
I/O interne		BIOS	
Connecteurs USB 2.0 *	3	Type de BIOS *	UEFI AMI
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Capacité de mémoire du BIOS	256 Mbit
Connecteurs USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Version ACPI	5.0
Nombre de connecteurs SATA III *	4	Cavalier CMOS d'effacement	✓
Connecteur audio panneau avant	✓	Version DMI (Interface de gestion de bureau)	2.7
Connecteur de panneau avant	✓	Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS)	2.7
Connecteur ATX (24-pin)	✓	Données logistiques	
Connecteur CPU FAN	✓	Pays d'origine	Chine
Nombre de connecteurs pour le ventilateur de l'unité centrale	2	Produit par casier d'expédition (interne)	1 pièce(s)
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	3	Batterie	
Connecteur EPS power (8-pin)	✓	Poids de la batterie	3 g
Connecteur TPM	✓	Poids de lithium par batterie	0,07 g
Têtes port série	1	Nombre de cellules de batterie	1
Connecteur d'alimentation 12 V	✓	Capacité de la batterie	220 mAh
Nombre de connecteurs de pompe à eau	2	Technologie batterie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Connecteur au LED RGB	✓	Type de batterie	CR2032
Nombre de broches de DEL RVB	4	Informations sur l'emballage	
Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)		Largeur du colis	335 mm
Quantité de Ports USB 2.0 *	6	Profondeur du colis	270 mm
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Hauteur du colis	80 mm
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	2	Poids du paquet	1,94 kg
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	1	Poids et dimensions	
Nombre de ports PS/2	1	Largeur	305 mm
Quantité de ports HDMI *	1	Profondeur	244 mm
Version HDMI	2.1	Hauteur	35 mm
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Contenu de l'emballage	
Version de DisplayPort	1.4	Piles fournies	✓
Sortie de casque	1	Antenne fournie	✓
Entrée ligne	✓	Vis incluses	✓
Entrée jack microphone	✓	Logiciels fournis	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Jack antenne WIFI-AP	2	Détails techniques	
		Période de garantie	3 année(s)



4719331860158



0889523041703



889523041703

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.