



HP Serie 7 Pro 39,7 inch 5K2K Conferencing Monitor-740pm

Merk : HP

Artikelcode: 8Y2R2AA#ABB

Productnaam : Serie 7 Pro 39,7 inch 5K2K Conferencing Monitor-740pm

Serie 7 Pro 39,7 inch 5K2K Conferencing Monitor-740pm

[HP Serie 7 Pro 39,7 inch 5K2K Conferencing Monitor-740pm:](#)

Jouw ultieme commandocentrum

Door het grote, heldere beeld van de HP Serie 7 Pro 39,7 inch 5K2K Conferencing Monitor zie je meer en doe je meer. Ervaar buitengewone, levensechte kleuren en bekijk al je projecten met al hun details in één keer op een ultrabreed gebogen scherm met 5K2K-resolutie.^[1] Door de geïntegreerde 4K-webcam, microfoons met ruisonderdrukking en Hi-Fi-luidsprekers zie je er tijdens videogesprekken niet alleen goed uit, maar klink je ook natuurlijk.



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldschermdiagonaal *	100,8 cm (39.7")	Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Resolutie *	5120 x 2160 Pixels	Draaibaar	✓
HD type *	WUHD	Horizontaal draaibaar	-30 - 30°
Oorspronkelijke beeldverhouding *	21:9	kantel aanpassingen	✓
Display technologie *	LCD	Bereik kantelhoek	-5 - 20°
Soort paneel *	IPS	On Screen Display (OSD)	✓
LED backlight	✓	Energie	
Backlight type	Edge LED	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	F
Touchscreen *	✗	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	F
Schermhelderheid (piek)	300 cd/m ²	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	38,7 kWu
Helderheid (typisch)	300 cd/m ²	Stroomverbruik (typisch) *	72 W
Helderheid	300 cd/m ²	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Responstijd *	5 ms	Vermogensverbruik (max)	310 W
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Beeldoppervlakte	Mat	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Antireflectiescherm	✓	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Beeldscherm vorm *	Gebogen	Soort voeding	Intern
Schermkrommingsclassificatie	2500R	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Ondersteunde grafische resoluties	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1080, 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 2560 x 2160, 3840 x 1600, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 5120 x 2160, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)	Eisen aan de omgeving	
		Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
		Luchtvochtigheid bij opslag	20 - 80 procent
		Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (geen condensering)	20 - 80 procent
		Gewicht en omvang	
Ondersteunde video-modi	2160p	Breedte apparaat (met standaard)	947,4 mm
Beeldverhouding	21:9	Diepte apparaat (met standaard)	292,5 mm
Typische contrastverhouding *	1000:1	Hoogte apparaat (met standaard)	644,8 mm
Contrast ratio (dynamisch)	10000000:1	Gewicht (met standaard)	14,2 kg
Maximale refresh snelheid *	60 Hz	Breedte (zonder voet)	947,4 mm
Kijkhoek, horizontaal	178°	Diepte (zonder voet)	142 mm
Kijkhoek, verticaal	178°	Hoogte (zonder voet)	447,1 mm
Beeldscherm, aantal kleuren *	1,07 miljard kleuren		

Beeldscherm		Verpakking	
Pixel pitch	0,18 x 0,18 mm	Breedte verpakking	1070 mm
Pixeldichtheid	139 ppi	Diepte verpakking	226 mm
Frequentiebereik horizontaal	15 - 134 kHz	Hoogte verpakking	558 mm
Frequentiebereik verticaal	29 - 60 Hz	Gewicht verpakking	20,3 kg
Grootte beeld (horizontaal)	92,9 cm	Type verpakking	Doos
Grootte beeld (verticaal)	39,2 cm	Garantiekaart	✓
Schermdiameter in centimeters	100,8 cm	Inhoud van de verpakking	
Waasniveau	25 procent	Staander inbegrepen	✓
Hardheid oppervlak	3H	Meegeleverde kabels	HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, AC
Kleurdiepte	10 Bit	Snelstartgids	✓
Kleurstandaard gamut	sRGB, DCI-P3	Meegeleverde software	HP Display Center; HP Client Management Script Library
Kleurbereik	100 procent	Duurzaamheid	
sRGB-dekking (gemiddeld)	100 procent	Naleving van duurzaamheid	✓
Prestatie		Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10
NVIDIA G-SYNC *	✗	Duurzame technologieën en materialen	Halogeenarm; De buitenverpakking en gegolfde kussens zijn 100% duurzaam geproduceerd en recyclebaar; 85% 'closed loop'-plastic uit IT-apparatuur en telefoons (ITE); Ontworpen met gerecyclede metalen; 5% gerecycled ocean-bound plastic
AMD FreeSync *	✗		
Snel opladen	✓		
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓		
Knippervrije technologie	✓		
Laag-blauw-licht-technologie	✓		
HP-segment	Bedrijf		
Infrarood (IR) sensor	✓		
Multimedia		Koolstofvoetafdruk	
Aantal luidsprekers	2	Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)	445,787
Gemiddeld vermogen	10 W	Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)	237,075
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)	6,027
Megapixels	13 MP	Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)	3,635
Ingebouwde microfoon	✓	Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e)	199,05
Ingebouwde camera *	✓	Overige specificaties	
Design		Land van herkomst	China
Markt positionering *	Bedrijf	UNSPSC-code	43211902
Kleur van het product *	Zwart, Zilver	Monitor; Thunderbolt™ kabel; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; Garantiekaart; installatieposter; Netsnoer; Kleurkalibratierapport; VESA-montage-adapter	
Afneembare standaard	✓		
Voetenkleur	Zilver, Zwart		
Poorten & interfaces		Verpakkingsinhoud	
Ingebouwde USB-hub *	✓	Gewicht	14,2 kg
Versie USB-hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Hoogte	447,1 mm
Type USB-upstreampoort	USB Type-A	Breedte	947,4 mm
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4	Diepte	142 mm
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Certificaten van naleving	CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI
USB Power Delivery tot max.	100 W	Fabrieksgarantie	Drie jaar HP garantie
HDMI *	✓	Lage halogeen	✓
Aantal HDMI-poorten	1	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
HDMI versie	2.0	Type meegeleverde AC-adapter	197498453965
Aantal DisplayPorts	1	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-standby); NOM; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; EPA 7.0; South Africa Energy; WW-applicatie; VAE; NRCS in Zuid-Afrika; GS; Oekraïne EE; South Africa Safety; Microsoft WHQL-certificering (Windows 11 en Windows 10); Oekraïne CoC; Oekraïne DOC	
DisplayPort versie	1.4		
Aantal Thunderbolt 3-poorten	2		
Microfoon, line-in ingang	✓		
HDCP	✓		
Netwerk		Certificering	
Ethernet LAN	✓		
Op afstand bedienbaar	✓		
Ergonomie			
VESA-montage *	✓		

Ergonomie		Technische details	
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm	Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓		
In hoogte verstelbaar *	✓		



0197498453965



197498453965

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.